



SPECIFICATION / CONNECTION	BIPOLAR
VOTAGE(VOC)	4.60
AMPS/PHASE	0.65
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C	7.00±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz	6.00±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in]	0.08[0.71]
STEP ANGLE(°)	0.90
STEP ACCURACY(NON-ACCUM)	±5.00%
ROTOR INERTIA(g-cm²)	13.00
WEIGHT(Kg)[lb]	0.13[0.29]
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C（MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED）	
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]	
INSULATION RESISTANCE 100 Mohm（UNDER NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY）	
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]	
DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)	
AMBIENT HUMIDITY MAX.85%(NO CONDENSATION)	

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A	BLK	A
2	C	GRN	C
3	B	RED	B
4	D	BLU	D

FULL STEP 2 PHASE-Ex. ,
WHEN FACING MOUNTING END (X)

STEP	A	B	C	D		
1	+	+	-	-	↓	CCW
2	-	+	+	-		↑
3	-	-	+	+	CW	
4	+	-	-	+		



OY STEPPER

	APVD		STEPPER MOTOR
	CHKD		
1.5:1	DRN		14HR08-0654S
SCALE	SIGNATURE	DATE	