

SPECIFICATION / CONNECTION	BIPOLAR
AMPS/PHASE	0.40
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C	30.00±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz	37.00±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in]	0.26[2.30]
LINEAR TRAVEL/STEP(mm)	0.04
STEP ANGLE(°)	1.80
STEP ACCURACY(NON-ACCUM)	±5.00%
ROTOR INERTIA(g-cm²)	38.00
WEIGHT(Kg)[lb]	——
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C（MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED）	
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]	
INSULATION RESISTANCE 100 Mohm（UNDER NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY）	
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]	
DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)	
AMBIENT HUMIDITY MAX.85%(NO CONDENSATION)	

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A —	RED	A
2	C —	GRY	C
3	B —	YEL	B
4	D —	GRN	D

FULL STEP 2 PHASE-Ex. ,
WHEN FACING MOUNTING END (X)

STEP	A	B	C	D		
1	+	+	-	-	↓	CCW
2	-	+	+	-		↑
3	-	-	+	+	CW	
4	+	-	-	+		



OYSTEPPER
www.oyostepper.com

	APVD		10.19.2021	STEPPER MOTOR
	CHKD			
1:1	DRN			17E13S0404MB-032RB
SCALE	SIGNATURE		DATE	(17LS13-0404E-32G)