END COVER COLOR : BLACK



SPECIFICATION / CONNECTION	BIPOLAR
AMPS/PHASE	5.5
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C	0.5±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz	4.5±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in]	4.5[39.83]
LEAD(mm)	10
LINEAR TRAVEL/STEP(mm)	0.05
STEP ANGLE(°)	1.80
STEP ACCURACY(NON-ACCUM)	±5.00%
WEIGHT(Kg)[lb]	——
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C（MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED）	
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]	
INSULATION RESISTANCE 100 Mohm（UNDER NORMAL TEMPERATURAND HUMIDITY）	
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]	
DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)	
AMBIENT HUMIDITY MAX.85%(NO CONDENSATION)	

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A —	RED	A
2	A\ —	RED/WHT	A\
3	B —	GRN	B
4	B\ —	GRN/WHT	B\

FULL STEP 2 PHASE-Ex. ,
WHEN FACING MOUNTING END (X)

STEP	A	B	A\	B\		
1	+	+	-	-	↓	CCW
2	-	+	+	-		↑
3	-	-	+	+		
4	+	-	-	+	CW	



OY STEPPER

	APVD		8.29.2022	STEPPER MOTOR
	CHKD			
3:2	DRN			34E30S5504B1N5-200RS
SCALE	SIGNATURE		DATE	