

Fuente de alimentación de 350 W S-350-48

Características:

- Salida de 48 V CC y 7,3 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 93~132 V/176~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de CC integrado
- Baja ondulación y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentar
- 215 × 115 × 50 mm (L × An × Al)



Especificaciones generales:

Modelo	S-350-48
Salida de CC	48 V, 7,3 A
Onda y ruido	100 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,1 %
Estabilidad de carga	±0,3 %
Rendimiento	86 %
Rango ajustable de tensión de CC	42,5 V~52 V
Tensión de entrada de CA	93~132 V/176~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	6,24 A/115 V CA 3,3 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	1,1 kg

Dimensiones:

